

Список включенного оборудования

1) Стандартная комплектация

Автоматическая система фиксации пробирок
Многоканальная система дозирования добавок
Система сушки добавок
Устройство автоматической подачи и закручивания пластиковых крышек
Система вакуумирования, установки пробки и запрессовывания
Автоматическая система этикетирования
Автоматическая система загрузки пенопластовых лотков и упаковки в термоусадочную пленку
HMI (сенсорный экран, управление ПЛК)
Рама из нержавеющей стали с пылезащитным кожухом
Функции сигнализации и аварийного отключения

2) Дополнительное оборудование (настраивается по запросу клиента)

Автоматическая система контроля уровня вакуумизации
Система визуального контроля CCD
Интерфейс MES
Интеллектуальный модуль управления и технического обслуживания с удаленной диагностикой

Список запчастей

1. Уплотнительное кольцо: используется для герметизации зазора между вакуумной камерой и поверхностью изделия при вакуумировании. Срок службы приблизительно 12 месяцев.
2. Прижимная лента: используется при маркировке для прижатия и фиксации этикетки на пробирке. Срок службы приблизительно 6-12 месяцев.
3. Фильтр вакуумного насоса: используется для фильтрации примесей в вакуумном насосе; склонен к засорению частицами. Рекомендуется очистка каждые 3 месяца и замена каждые 12 месяцев.
4. Фотоэлектрический датчик/индуктивный датчик приближения: используется для обнаружения положения пробирки. Производительность может зависеть от наличия пыли или вибрации. Срок службы зависит от рабочей среды.